

STATION D'ACCUEIL ZEPCAM T3 LIVE MULTI

FICHE TECHNIQUE
CODE: T3 - DS10



La station d'accueil ZEPCAM T3 Live Multi est une solution plug and play pour la recharge des bodycams et le transfert automatique des vidéos vers le serveur. L'installation est simple, la solution est rentable et facile à utiliser.



zepcam™
PROFESSIONAL BODYCAM SOLUTIONS

Spécifications

Fonctionnalités	Chargement des bodycams ZEPCAM T3 Live Transfert automatique des enregistrements et des données des bodycams vers le serveur qui exécute le logiciel ZEPCAM Manager
Caméras supportées	ZEPCAM T3 Live (T3-BC03)
Nombre de baies	10 baies pour la recharge simultanée et le chargement de données d'un maximum de 10 bodycams
Configuration du système	<ul style="list-style-type: none">Connectée au serveur via un réseau local ou une connexion internet : aucun couplage avec le serveur n'est nécessaireConnectée à une alimentation externe : L'alimentation externe est connectée à une prise de courant.
Sécurité	Sécurité de bout en bout, connexions et données cryptées entre les bodycams T3 Live et le serveur ZEPCAM.
Dimensions	340 x 220 x 70 mm (hauteur incl. baie)
Poids	1.5kg (sans bodycam ni câblage)
Ports	2x RJ45 Gigabit Ethernet Full Duplex 1000BASE-T DC Power Connector USB 3 connector
Alimentation	Câble d'alimentation 100 – 240Vac 50/60Hz
Consommation mode repos	2 W
Consommation max	80W
Conditions de fonctionnement	0-40 °C Humidité 20-80% RH
Réseau	RJ45 Gigabit ethernet fixe ou IP dynamique
Fonctionnalités supplémentaires	<ul style="list-style-type: none">Possibilité de connecter en chaîne jusqu'à 10 stations d'accueil. 1x connexion Ethernet est pour connecter plusieurs stations d'accueil au serveur.Aimants pour un ancrage facile et autopositionné